

# Bedrijfsstof- en Industriezuigers A337

- Blower met drie-fase asynchrone motor geïnstalleerd in een sterk frame
- Elektrische kabel 10 meter met industriële stekker 3fasen + T 16A
- Handmatige filterschudder
- Vacuümmeter om de filter-efficiëntie te controleren

- Diameter van de machine                    Ø360 mm
- Filterkamer in gelakt staal                RAL 7001 grijs
- Sterfilter polyester "L"                    Ø360 mm
- Achterwielen                                Ø150 mm
- Zwenkbare voorwielen met rem        Ø125 mm
  
- Stofcontainer met een capaciteit van 20 liter -  
Ø460 mm gerealiseerd in gelakt staal, compleet  
met handvat en wieltjes



**A337**

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

		<b>A337</b>
<b>Voltage</b>	<b>Volt</b>	3 fase 230-400V/50Hz
<b>Vermogen</b>	<b>Watt</b>	2200
<b>Max. onderdruk</b>	<b>mbar</b>	300
<b>Max. luchtopbrengst</b>	<b>m<sup>3</sup> / uur</b>	310
<b>Sterfilter oppervlakte</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1.1
<b>Inhoud stofcontainer</b>	<b>liter</b>	20
<b>Stofslangaansluiting</b>	<b>mm</b>	Ø 70
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dBa</b>	74
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	ca. 60
<b>Afmetingen LxBxH</b>	<b>cm</b>	50x100x100
<b>Beschermingsklasse</b>	<b>IP</b>	55