

# Bedrijfsstof- en Industriezuigers A337X1.3D

- Blower met drie-fase asynchrone motor geïnstalleerd in een sterk frame
- Elektrische kabel 10 meter met industriële stekker 3fasen + T 16A
- Handmatige filterschudder
- Vacuümmeter om de filter-efficiëntie te controleren

- Diameter van de machine Ø360 mm
- Filterkamer in gelakt staal RAL 7001 grijs

- Achterwielen (anti-statisch) Ø150 mm
- Zwenkbare voorwielen met rem (anti-statisch) Ø125 mm

- Sterfilter polyester "L" Ø360 mm (anti-statisch)

- Stofcontainer met een capaciteit van 25 liter - Ø360 mm gerealiseerd in roestvast staal AISI 304, compleet met handvat en wieltjes



**A337X1.3D**

*Afgebeeld is de versie met stofcontainer en filterkamer in roestvast staal. De A337X1.3D heeft alleen een stofcontainer van roestvast staal..*

TECHNISCHE SPECIFICATIES		A337X1.3D
Voltage	Volt	3 fase 230-400V/50Hz
Vermogen	Watt	2600
Max. onderdruk	mbar	300
Max. luchtopbrengst	m <sup>3</sup> / uur	300
Sterfilter oppervlakte	m <sup>2</sup>	1.2
Inhoud stofcontainer	liter	25
Stofslangaansluiting	mm	Ø 70
Geluidsniveau	dBa	75
Gewicht	kg	79
Afmetingen LxBxH	cm	46x100x100
Beschermingsklasse	IP	55