

230V ATEX Bedrijfsstof- en Industriezuigers



reinigingstechniek by
LAMERS

- Machine body Ø360mm
- Zijkanaalventilator met enkelfase motor asynchrone gemarkeerd ATEX EX II 3D
- Vacuummeter voor werkingscontrole van filter
- 10 meter stroomkabel met industriële stekker 2P+geaard 16A IP67 ATEX
- Handmatige filterschudder aan de zijkant
- Sterfilter van polyester klasse 'L' anti-statisch
- Stofslang aansluiting Ø70mm
- Standaard uitgevoerd met overloopventiel
- Stofcontainer 25 liter in roestvrijstaal met hendel en wielen
- Achterwielen Ø125mm, voorwielen Ø100mm voorzien van rem, anti-statische uitvoering
- Standaard uitvoering met trolley RAL 9005 zwart, stofcontainer van roestvrijstaal en filterbehuizing RAL 9003 wit
- X2 uitvoering met container en filterbehuizing van roestvrijstaal
- X3 uitvoering is compleet van roestvrijstaal
- Wij adviseren u het gebruik van Ø40mm accessoires



Optioneel:



KIT HEPA
K.FA.014 / K.FA.014X



KIT WEGWERPZAKKEN
K.IN.001 / K.IN.001X



KIT DECOMPRESSIE
K.GD.003 / K.GD.003X

TECHNISCHE SPECIFICATIES		A21MX1.3D	A22MX1.3D
Voltage	Volt	1X 230/50Hz	1X 230/50Hz
Vermogen	kW	1.1	1.5
Max. onderdruk	mbar	200	200
Max. luchtopbrengst	m³ / uur	140	200
Sterfilter oppervlakte	m²	0.70	1.14
*Hepafilter oppervlakte	m²	1.20	1.20
Inhoud stofcontainer	liter	25	25
Stofslang aansluiting	mm	Ø 70	Ø 70
Geluidsniveau	dBa	65	67
Afmetingen L x B x H	cm	47 x 61 x 118	47 x 61 x 135
Gewicht	kg	55	60
Beschermingsgraad	IP	55	65