

# 230V ATEX Bedrijfsstof- en Industriezuigers



- Machine body Ø360mm
- Zijkanaalventilator met enkelfase motor asynchrone gemarkeerd ATEX EX II 3D
- Vacuummeter voor werkingscontrole van filter
- 10 meter stroomkabel met industriële stekker 2P+geaard 16A IP67 ATEX
- Handmatige filterschudder aan de zijkant
- Sterfilter van polyester klasse 'L' anti-statisch
- Stofslang aansluiting Ø70mm
- Standaard uitgevoerd met by-pass
- Stofcontainer 25 liter in roestvrijstaal met hendel en wielen
- Achterwielen Ø125mm, voorwielen Ø100mm voorzien van rem, anti-statische uitvoering
- Standaard uitvoering met trolley RAL 9005 zwart, stofcontainer van roestvrijstaal en filterbehuizing RAL 9003 wit
- X2 uitvoering met container en filterbehuizing van roestvrijstaal
- X3 uitvoering is compleet van roestvrijstaal
- Wij adviseren u het gebruik van Ø40mm accessoires



## Optioneel:



**KIT HEPA**  
K.FA.014 / K.FA.014X



**KIT WEGWERPZAKKEN**  
K.IN.001X



**KIT DECOMPRESSIE**  
K.GD.004X

TECHNISCHE SPECIFICATIES		A21PMX1.3D
Voltage	Volt	1~ 230V/50Hz
Vermogen	kW	1.5
Max. onderdruk	mbar	200
Max. luchtopbrengst	m <sup>3</sup> / uur	200
Sterfilter oppervlakte	m <sup>2</sup>	1,14
*Hepafilter oppervlakte	m <sup>2</sup>	1,20
Inhoud stofcontainer	liter	25
Stofslang aansluiting	mm	ø70
Geluidsniveau	dBa	67
Afmetingen L x B x H	cm	47 x 61 x 135
Gewicht	kg	60
Beschermingsgraad	IP	65
EX marking	EX	II3D T135° C