

# 230V ATEX Bedrijfsstof- en Industriezuigers



Industriële stofzuiger geschikt voor reiniging van stof- en afvalomgevingen welke moeten voldoen aan de ATEX-Zone 22 Stof (3D) en 2 Gas (3G).

- EX II 3 GD certificering;
- Turbine in ATEX Zone 22;
- Antistatisch sterfilter (Ø460) met een groot oppervlakte á 1,9 m<sup>2</sup>;
- Praktisch filterklop systeem;
- RVS container op wielen met een capaciteit van 65 liter, gemakkelijk verwijderbaar door een effectieve ontkoppeling middels één hendel, welke tevens de container op de plek houdt;
- Inlaat van 70mm voor aansluiting van accessoires en hulpstukken;
- Korf voor accessoires;
- Sterk frame van gelakt staal;
- Draibare wielen met rem (Ø125) en vaste wielen (Ø150), antistatisch;
- Standaard met bypass.

## Optioneel:

- Kit Hepa



**KIT HEPA**



TECHNISCHE SPECIFICATIES		A63PMX1.3GD
Voltage	Volt	1~ 230/50Hz
Vermogen	kW	2
Max. onderdruk	mbar	300
Max. werkonderdruk	mbar	200
Max. luchtopbrengst	m <sup>3</sup> / uur	310
Sterfilter oppervlakte	m <sup>2</sup>	1.90
* Hepafilter oppervlakte	m <sup>2</sup>	2.20
Inhoud stofcontainer	liter	65
Stofslangaansluiting	mm	Ø 70
Geluidsniveau	dBa	75
Afmetingen L x B x H	cm	64 x 77 x 162
Gewicht	kg	78
Beschermingsgraad	IP	65