

Olie-, Spanen- en Koelvloeistofzuiger

OIL230 OIL330 OIL340



TECHNISCHE SPECIFICATIES			OIL230	OIL330	OIL340
Vermogen	Zuig unit	KW - PK	3 4	3 4	4 5,5
	Verdrijverpomp		0,53 0,7	0,78 1,0	0,78 1,0
Voltage		V Hz	400 50	400 50	400 50
Elektrische bescherming Isolatie klasse			IP55 F	IP55 F	IP55 F
Energieklasse IEC 60034-2-1			IE1	IE1	IE1
Max. vacuüm		mmH ₂ O	3.200	3.200	5.100
Optimaal vacuüm bij constant gebruik			2.610	2.500	3.700
Maximale luchttopbrengst		m ³ / uur	310	320	320
Capaciteit verdrijvingspomp		l / min	190	220	220
Geluidsniveau		dB(A)	72	74	76
Capaciteit	Container	liter	200	300	300
	Spanenkorf		28	28	28
Diameter	Gaten in spanenkorf	mm	2	2	2
	Stofslangaansluiting		50	50	50
	Wielen (voor achter)		150	150	150
Afmetingen		mm	1.153 x 560	1.320 x 660	1.320 x 660
Hoogte			1.630	1.490	1.490
Gewicht			Kg	155	260

1) Andere voltages zijn beschikbaar op aanvraag

Ook verkrijgbaar met **L-M-H filtercertificering** (voor het opzuigen van gevaarlijke poeders).