

Food & Pharma Industriezuiger A136 A236 A336

- De zuigkracht wordt geproduceerd door een zijkanaal-verdichter welke is gebouwd in een stalen omkasting
- De zuiger kan worden geleverd zowel in 230V als in 400 volt
- Voorzien van een vacuummeter ter controle van het sterfilter
- De machine is verrijdbaar, achter 2 vaste wielen en voor 2 zwenkwielen
- Met handmatige filterklop

- Diameter van de zuiger Ø 360 mm
- Sterfilter filterklasse "L" (M of Hepa optioneel)
- Inhoud stofcontainer 25-48 liter
- Achterwielen Ø 125 mm
- Zwenkbare voorwielen Ø 100 mm
- Kleur van de zuiger RAL 9003 (gelakt)
- Elektrische kabel met Schuko stekker 9 meter

Opties:

X1 = ketel in RVS

X2 = ketel en filterhuis in RVS

X3 = ketel, filterhuis en frame in RVS



KIT HEPA



		A136	A236	A336
Voltage	Volt	230~400V / 50Hz	230~400V / 50Hz	230~400V / 50Hz
Vermogen	kW		1	
Onderdruk	mbar	230	250	310
Onderdruk werkend	mbar	150	210	310
Max. luchtopbrengst	m ³ / uur	150	210	310
Sterfilter oppervlakte	m ²	0,70	0,70	
Upstream Hepafilter	m ²	-	-	2,20
Downstream Hepafilter	m ²	4,80	4,80	
Cartridge filter oppervlakte	m ²	-	-	5
Inhoud stofcontainer	liter	25	25	48
Stofslangaansluiting	mm	Ø 70	Ø 70	Ø 70
Geluidsniveau	dB(A)	70	72	73
Gewicht	kg	84	88	120
Afmetingen LxBxH	cm	40 x 70 x 126	40 x 70 x 126	50 x 80 x 154
Beschermingsklasse	IP	55	55	55