

Food & Pharma Industriezuiger

F230 F340

reinigingstechniek bv
LAMERS

- De zuigkracht wordt geproduceerd door een zijkanaal-verdichter welke is gebouwd in een stalen omkasting
 - De zuiger kan worden geleverd zowel in 230V (1-fase) als in 400V (3-fase)
 - Voorzien van een vacuummeter ter controle van het sterfilter
 - De machine is verrijdbaar, achter 2 vaste wielen en voor 2 zwenkwielen
 - Met handmatige filterklop
- Diameter van de zuiger Ø 360 mm
 - Sterfilter filterklasse "L" (M of Hepa optioneel)
 - Stofzuigslangaansluiting Ø 70 mm
 - Inhoud stofcontainer 25-48 liter
 - Achterwielen Ø 125 mm
 - Zwenkbare voorwielen Ø 100 mm
 - Kleur van de zuiger RAL 9003 (gelakt)
 - Elektrische kabel met Schuko stekker 9 meter



Opties:

X1 = ketel in RVS

X2 = ketel en filterhuis in RVS

X3 = ketel, filterhuis en frame in RVS

		F230	F340
Voltage	Volt	230~400V / 50Hz	230~400V / 50Hz
Vermogen	kW	1,5	2,2
Onderdruk	mbar	250	310
Onderdruk werkend	mbar	210	200
Max. luchtopbrengst	m³ / uur	210	310
Sterfilter oppervlakte	m²	0,70	1,90
Upstream Hepafilter	m²	1,55	2,20
Downstream Hepafilter	m²	4,80	4,80
Cartridge filter oppervlakte	m²	-	5 (optie)
Inhoud stofcontainer	liter	25	48
Stofslangaansluiting	mm	Ø 70	Ø 70
Geluidsniveau	dB(A)	72	73
Gewicht	kg	90	120
Afmetingen LxBxH	cm	40 x 70 x 150	50 x 80 x 154
Beschermingsklasse	IP	55	55