

# 230V Bedrijfsstof- en Industriezuigers

ONE 32 ECO

ONE 63 ECO

ONE 103 ECO

reinigingstechniek bv  
**LAMERS**

- Eén-fase 2x tweekraps bypassmotoren
- Beschermkap uit metaal en slagvast ABS, kleur zwart
- De zuigmotoren worden onafhankelijk van elkaar geschakeld
- Met drukverschilmeter ter controle van het sterfilter.
- Stofcontainer voorzien van handvat en liftmechanisme
- Filterkop bovenop de motorkop

Diameter van de zuiger	Ø 460 mm
Sterfilter	filterklasse "L " (M optioneel)
Achterwielen	Ø 150 mm
Zwenkbare voorwielen	Ø 125 mm
Kleur van de zuiger	RAL 9005 (grijs)
Kleur van frame	RAL 7001 (zwart)
Elektrische kabel met Schuko stekker	9 meter

## Opties:

X1 = stofcontainer in Inox

X2 = stofcontainer en filterkamer in Inox



TECHNISCHE SPECIFICATIES		ONE 32 ECO	ONE 63 ECO	ONE 103 ECO
<b>Voltage</b>	<b>Volt</b>	1-fase 230V/50Hz	1-fase 230V/50Hz	1-fase 230V/50Hz
<b>Vermogen</b>	<b>Watt</b>	2200	3300	3300
<b>Max. onderdruk</b>	<b>mbar</b>	210	210	210
<b>Max. luchtopbrengst</b>	<b>m<sup>3</sup>/ uur</b>	340	510	510
<b>Sterfilter oppervlakte</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1.90	1.90	1.90
<b>Hepafilter oppervlakte **</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2.20	2.20	2.20
<b>Inhoud stofcontainer</b>	<b>liter</b>	39	65	100
<b>Stofslangaansluiting</b>	<b>mm</b>	Ø 70	Ø 70	Ø 70
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dBa</b>	75	77	75
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	53	57	62
<b>Afmetingen LxBxH</b>	<b>cm</b>	72 x 64 x 121	72 x 54 x 138	78 x 64 x 155
<b>Beschermingsklasse</b>	<b>IP</b>	43	43	43

\*\* Optioneel

# 230V Bedrijfsstof- en Industriezuigers

ONE 32 ECO

ONE 63 ECO

ONE 103 ECO

reinigingstechniek bv  
**Lamers**

## OPTIONELE UITBREIDINGEN:



**Kiepframe**



**Hepa filter H14,  
upstream**



**Kit Wegwerpzakken**



**Kit Decompressie**



**Rooster met aftap**



**Vast vloerzuigmond**



**Hijsbeugels voor  
lossen middels  
vorkheftruck**



**Afzaksysteem middels  
wegwerpzakken**



**Afzakklep**



**Vlottersysteem**