

Professionele stoomreiniger

STEAM TECH

3-FASE STOOMGENERATOR MET AUTOMATISCH VULSYSTEEM EN WATERNIVEAUREGELING

3-fase stoomgenerator met automatisch vulsysteem en elektromechanische waterniveauregeling in de ketel, vloeistofinjectie, gecombineerd met een nat / droog stofzuiger voorzien van een vlotter. Digitaal paneel met manometer en urenteller. Optioneel: overhit water injectie



OPTIONELE ACCESSOIRES:



Stoommop



6 bar accessoires-set



10 bar accessoires-set

TECHNISCHE GEGEVENS		STEAM TECH - 6 BAR	STEAM TECH - 10 BAR
Boiler		RVS AISI 304 (met verwisselbaar element)	RVS AISI 304 (met verwisselbaar element)
Body		Staal / PE	Staal / PE
Boiler inhoud	liter	5	7,3
Werkdruk	bar	6	10
Onderdruk	mbar	215	215
Max. luchtopbrengst	m ³ /u	200	200
Max. vermogen	kW	3,65	15,6 - 12,1 - 8,5
Boiler vermogen	kW	3,6	14,4 - 10,8 - 7,2
Vacuüm vermogen	kW	1,2	1,2
Vacuüm container	liter	14	14
Watertank inhoud	liter	15	15
Reinigingsmiddeltank	liter	15	15
Reinigingsmiddel temp.	°C	90-125	90-145
Stoom temp.	°C	165	180
Stoom productie	g/min	97	388 - 291 - 226
Voeding / spanning	Volt	230V~50/60Hz	400V~50/60Hz
Kabellengte	m	8	8
Afmetingen	cm	113 x 58 x 86	113 x 58 x 86
Gewicht	kg	50	56