



De handzame luchtkanaalreiniger maakt het reinigen van kanalen met een kleine diameter eenvoudig en is makkelijk te verplaatsen van de ene naar de andere ruimte.

De hoge snelheid van de handboormachine en de zachte borstels reinigen kanalen met een diameter van 63mm tot 150mm snel en efficiënt, bespaart tijd m.b.t. transport en montage. De assen voor de PD4 komen in 2 variaties - 2,8 mm massieve as en gesloten adaptor systeem - en met 5,0mm spiraaldraad met draaiende (open) adaptor.



PD 4 – Roterende as voor boormachine



Persluchtraket met slang

Technische specificaties (handboormachine PD4)

Boormachine PD4:

1000 Watt, variable snelheid, instelbaar van 0 – 2000 RPM

Flexibele as gesloten systeem:

Massief 2,8mm metalen as, duurzame/sterke teflon coating
Werkzaam zowel in linkse als rechtse draairichting
Lengtes: 2,5 – 5 – 7,5 meter, gewicht 3,5 kg

Passend op iedere boormachine:

Zachte as: 5,0 mm as met spiraaldraad binnenin
open systeem met sterke en duurzame tefloncoating
Werkzaam in rechtse draairichting (let op maar 1 richting!)
Lengtes: 2,5 – 5 – 7,5 – 10 meter. Borstels van Polypropyleen (PP) 0.6/0.9 mm voor afmetingen van 63 mm t/m 150 mm.



WIND 72
Robuuste maar toch compacte bedrijfsstof en waterzuiger, voorzien van één-fase tweetraps bypassmotoren.



As met gesloten adaptor systeem en geen draaiende delen bij de boormachine. Uitsluitend voor de PD4



As met draaiend (open) systeem. Past op alle handboormachines.



De lichtgewicht Tec-Cam is een camera met 12 meter flexibele as. De opnames kunnen worden weergegeven op iedere monitor met AV aansluiting. Leverbaar met zwart/wit of kleurencamera.



VT1200 - Gemakkelijk verplaatsbare 230V afzuiging met verwisselbare filterzak voor het afzuigen van de losgeborstelde verontreiniging uit de luchtkanalen.