

# Hogedrukreinigers

Pacific LP

Reinigingstechniek B.V.  
**LAMERS**

Voorzien van een vierpolige motor (1.450 tpm) met thermische beveiliging en waterkoeling (op de 1515-2015-2021).

Drie keramisch gecoate zuigers, een lineaire messing pompkop met ingebouwde bypass klep. Verwisselbare klepzetels. RVS kleppen aan de zuig- en perskant. Automatische afslag en late shut down protection 24V op de types 1515, 2015, 2021. Met drukregelaar en glycerine gedempte manometer.

## Standaard uitvoering:

Hogedruk spuitpistool met draaibare snelkoppeling. Voorzien van fan spuitstuk. Met 10 meter hogedrukslang (8 m op het type 1211).

Makkelijke toegang tot de motor en pomp. Met optionele slanghaspel.



SPECIFICATIES		1211 LP	1515 LP	2015 LP	2021 LP
Werkdruk	bar	30 + 120	30 + 150	30 + 200	30 + 200
Werkdruk	psi	435 + 1740	435 + 2175	435 + 2900	435 + 2900
Afmetingen L x H	mm	320 x 660	450 x 900	450 x 900	450 x 1260
Abs. vermogen	kW	3	5	7	9,4
TPM		1450	1450	1450	1450
Voltage	Volt	230V ~ 50 Hz	400V ~ 50 Hz	400V ~ 50 Hz	400V ~ 50 Hz