

**Bij de reiniging van openbare toiletruimtes, is er een levensgroot verschil tussen reinigen en ontsmetten. Door ontsmetting en desinfectie wordt er niet alleen zichtbaar vuil verwijderd, maar worden ook bacteriën en andere mogelijke ziekteverwekkers uitgeschakeld. Dat houdt in dat toiletruimtes niet alleen gereinigd, maar ook regelmatig gedesinfecteerd moeten worden.**

De professionele schuimreinigers die Lamers Equipment levert om sanitaire ruimtes te reinigen en te ontsmetten zijn geschikt voor ruimtes in alle formaten. Door deze ruimtes machinaal in plaats van handmatig te reinigen bespaart u tijd en wint u aan kwaliteit. Met minder moeite krijgt u een veel hygiënischer eindresultaat, tevredener bezoekers en schoonmaakpersoneel. Lamers Equipment biedt een compleet scala aan reinigings- en desinfectiemachines waardoor er ook voor uw omstandigheden maatwerk geleverd kan worden.

## De voordelen van PowerTec

Powertec is een unieke schuimreinigingsmachine waarmee alle oppervlakten met een reinigende- en desinfecterende spray kunnen worden bespoten. Na een paar minuten kan de oplossing afgespoeld en opgezogen worden. De vloer blijft dan schoon, gedesinfecteerd en droog achter. Powertec 30 is geschikt voor kleine- en middelgrote openbare toiletgelegenheden.



**De oplossing voor dagelijks reinigen en ontsmetten**

## Accessoires

Alle machines zijn voorzien van de benodigheden om het reinigings- en desinfectiemiddel op te brengen, het er na een paar minuten af te spoelen en het restwater op te zuigen.

Afhankelijk van het model kunnen daar standaard- of optionele accessoires bij horen zoals een tegeltrekker, een vloertrekker of multivezeldoeken, indien niet gebruikt worden de accessoires op de machine bewaard.

## Technische specificaties

		POWERTEC 30	POWERTEC 30 BATTERIJ *
Vuilwatertank inhoud	liter	30	30
Schoonwatertank inhoud	liter	30	30
Vacuüm motor		2 stages	2 stages
Vacuüm vermogen	Watt	1000	350
Vacuüm max. waterlift	mbar	215	107
Vacuüm max. luchtvermogen	l / sec	50	35
Pomp met by-pass		Membraan, interne by-pass	Membraan, interne by-pass
Pomp vermogen	Watt	80	80
Pomp max. druk	bar	9	9
Pomp max. waterdebiet	l / min	4,5	4,5
Sproeislang lengte	meter	5	5
Zuigslang lengte	meter	5	5
Constant vulsysteem		Ja	Ja
Water verbruik	liter	30	30
Verbruik reinigingsmiddel	gram	500	500
Tank constructie		Polyethyleen van hoge dichtheid	Polyethyleen van hoge dichtheid
Stroomkabel	meter	10	-
Accu's / lader		-	2 x 12 V – 44 Ah / 8 uur
Standaard kleur		Blauw	Blauw
Gemiddelde prestaties en verbruik		Tijd: 20 minuten, betegelde ruimte van 100 m <sup>2</sup> + 15 toiletunits	Tijd: 20 minuten, betegelde ruimte van 100 m <sup>2</sup> + 15 toiletunits
Afmetingen	cm	38 x 60 x 78	38 x 70 x 105
Gewicht	kg	35	81

\*Inclusief accu's en lader.